

Protipovodňová opatření ochrání Třebíč před stoletou vodou

Bc. Gabriela Tomíčková, tisková mluvčí



Město Třebíč získalo od června ochranu až před stoletými povodňovými průtoky v řece Jihlavě. Na téměř kilometrovém úseku od Podklášterského k Novodvorskému mostu byly rekonstruovány nábrežní zdi, opevnění břehů a zvýšena kapacita říčního koryta. V případě povodně bude využito na některých místech i mobilní hrazení.

Výstavba druhé etapy protipovodňové ochrany Třebíče, která začala v září 2010 a přišla na 130 miliónů Kč, je u konce. Součástí akce byla rekonstrukce nábrežních zdí, opevnění břehů a zvýšení kapacity koryta řeky Jihlavy odtěžením nánosů. Tato opatření, realizovaná pod dohledem památkářů, ochrání Třebíč i před stoletou vodou. Nová protipovodňová ochrana se týká téměř kilometr dlouhého úseku od Podklášterského mostu k Novodvorskému mostu.



„Veškerá opatření byla navržena tak, aby zvládla i takzvanou stoletou vodu při průtoku 260 m³ za vteřinu. Dosavadní úprava přitom udržela bez rozlivu vodu zhruba dvacetiletou, což odpovídá průtoku 174 m³ za vteřinu,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.



Na obou březích vybudovala dodavatelská firma nové ochranné zídky, které vesměs kopírují zídky původní. Většina míst, kde projektanti doporučili navýšení zdí, tak vypadá v období sucha na první pohled téměř stejně jako před zahájením stavby. Při povodních pak zvýšený průtok eliminuje mobilní hrazení. Rozlitá řeka ohrožovala především centrální území města s památkovou zónou, zahrnující Židovskou čtvrť, zapsanou do prestižního Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Právě vzhledem k unikátnímu území dohlíželi na práce památkáři.

Protipovodňová ochrana se realizovala ve čtyřech úsecích:

1. Protipovodňová ochrana Havlíčkova nábreží – levý břeh

Ochrana Židovské čtvrti – památka UNESCO. Ochranná zídka kopíruje stávající trasu. Zdi jsou téměř stejně vysoké jako dosud. Navýšení bude při povodních řešeno mobilním hrazením.

2. Nábreží od Podklášterského mostu až k prodejně Billa – pravý břeh

Tato část zabráni rozlivu směrem na Karlovo náměstí (hlavní třebíčské náměstí). Stávající zeď je opravena a od nové lávky k zaústění Stařečského potoka je zeď navýšena o jeden až 1,4 metru (délka cca 250 metrů).

3. Nábreží od prodejny Billa k Novodvorskému mostu – pravý břeh

Podél zahrádek ulic Hlavova a Osovského se postavila nová opěrná betonová zeď, vysoká od základu 4,5 metru a dlouhá necelých 150 metrů.

4. Nábreží od skály k Novodvorskému mostu – levý břeh

Zde stavbaři navýšili zídky, které obložili kamenem a i tady je prostor pro mobilní hrazení podél zaústění Týnského potoka do Jihlavy.

U všech částí protipovodňové ochrany se počítá s bezpečnostním převýšením 30 až 50 centimetrů vůči úrovni stoleté vody, přičemž běžně průchozí dveře a otvory zahradí v době povodně mobilní hrazení nebo vodotěsná vrata.

Na toku řeky Jihlavy jsou v budoucnu naplánovány ještě další úpravy a to v oblasti Pohorelicka a Dolních Kounic. Jedná se o takzvané akce navrhovatelů, tedy obcí a měst, a nyní jsou v různém stadiu rozpracovanosti.



www.pmo.cz